

ダウンマフラーリング H (90°クロス穴タイプ)

車種	車両型式	エンジン型式	備考	車種	車両型式	エンジン型式	備考			
						HA1W 3B20(T) HA1W 3B20	出口 ノーマル位置仕様 ダウン不可			
				コルト	RALLIART	Z27AG 4G15(T)				
ランサー	RALLIART セダン	CS5A	4G93(T)	出口	ダウン可					
	RALLIART ワゴン	CS5W	4G93(T)							
	Evo7	CT9A	4G63(T)							
	Evo8	CT9A	4G63(T)							
	Evo9	CT9A	4G63(T)							
	Evo9 MR	CT9A	4G63(T)							
	Evo9 MR ワゴン	CT9W	4G63(T)							
アウトランダー		CW5W	4B12	中間	ダウン可能ですが出口と 上下バランスがある為 ノーマル位置での使用。	アウトランダー		CW5W	4B12	出口 ノーマル位置仕様 ダウン不可
デリカ	D:5	CV5W	4B12			デリカ	D:5	CV5W	4B12	
	C2	CV5W	4B12				C2	CV5W	4B12	
	ROADEST	CV5W	4B12				ROADEST	CV5W	4B12	
				グランディス		NA4W 4G69 NA4W 4G69				

ダウンマフラーリング J (Cより10mm & 14mm UP タイプ)

車種	車両型式	エンジン型式	備考	車種	車両型式	エンジン型式	備考
ヴィッツ	NCP91	1NZ-FE	出口 中間 純正位置と30mmダウン	フィット		GE9 L15A	出口 純正位置と26mmダウン
	SCP90	2SZ-FE			GE8 L15A		
	NCP95	2SZ-FE			GE7 L13A		
イスト	ZCP110	2ZR-FE			GE6 L13A		
	NCP110	1NZ-FE	ホンダ車			Cタイプ適合仕様全車 アップ仕様	
	NCP115	1NZ-FE					
ラクティス	NCP100	1NZ-FE					
	SCP100	2SZ-FE					
	NCP105	1NZ-FE					