

商品名

ロックタイト


金属パーツの接着・補修に
エポキシ系接着剤

金属やガラスにも強力接着・補修。耐水性に優れ、屋外などの使用に対応する環境性接着・補修剤

LOCTITE® EA 445 エポキシ ミキサーカップ

速硬化エポキシ補修剤ペーストタイプ

色	灰色
可使用時間 (分)	5
固着時間の目安 (分)	10 ~ 15
完全硬化時間 (時間)	≥ 24
耐熱温度 (°C)	82
容量	4g ミキサーカップ (10 個入)
入数	10 個
製品番号	494151



LOCTITE® EA3463 メタルマジックスティール

速硬化エポキシ補修剤スティック状タイプ



最高使用温度の目安 (°C)	121
作業時間 (可使用時間・分)	2.5 ~ 5
硬化時間 ^{注1} (分)	10
容量	113g スティック
入数	24 本
製品番号	366935


■ 特長

こねるだけで接着や穴埋めができる、即効性のスティック状エポキシ補修剤。約10分で硬化し、硬化後は塗装や加工ができます。

注1 製品機能を発揮するまでの時間を指し、最終硬化はそれ以上必要。

■ 特長

- ・摩耗・破損したパーツの補修に
- ・金属、硬質プラスチック、ガラス、ゴムなど様々な素材に対応
- ・計量不要
- ・優れた耐薬品性
- ・トリムやグリルの破損の補修
- ・あらゆる割れや穴の補修
- ・PP、PEの接着には適しません。



LOCTITE® EA E-20HP

2液混合エポキシ系接着剤

色	淡黄色
可使用時間 (分)	20
耐熱温度 (°C)	121
固着時間の目安 (分)	40 ~ 60
完全硬化時間 (時間)	≥ 24
容量	50ml (2:1)
入数	10 本
製品番号	237107



デュアル カートリッジガン



製品番号	267452
------	--------

■ 特長

50mlの2液エポキシ系接着剤用塗布ガンです。ミックスノズルを使用することでレバーをひくと混合された状態で出てくるため、混合の手間が省けます。

ミックスノズル スクエア



製品番号	720227
入数	1袋 (10本入り)

■ 特長

50mlのデュアルカートリッジに装着して使用します。
(混合比 1:1 / 1:2 / 1:10に対応)

■ 特長

強靭で高いせん断はく離強度を有し、高負荷部の接着に適します。金属のほか、各種材質の接着に適します。

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL 052-824-6321 FAX 052-824-7116

商品コードリスト

バーコード	商品名	定価 (税抜)		
079340375130	LOCTITE EA445 EPOXY MIXER	¥5,700		
	LOCTITE EA 3463 12X50G EN/DE	¥1,750		
079340293144	LOCTITE E-20HP 50ml	¥4,500		
4100630960012	デュアルカートリッジガン 267452	¥8,800		
0079340984738	ミックスノズルスクエア 720227	¥1,400		