

**RIGID RACING SHIFT KNOB**

商品名

商品説明  
(用途・特徴)



↑ S15



↑ FD3S



↑ ZC32S



↑ ZC6

適合	品番	ピッチ	全長	有効長	本体価格
	ジュラコン製				
<b>TOYOTA</b>					
AW11/AE92	NDS122DU	12×1.25	65mm	30mm	¥3,000
SW20(~93.11)/AE101/EP82/SCP10	NDL122DU	12×1.25	75mm	40mm	¥3,000
ZN6	N6M122	12×1.25	75mm	60mm	¥4,000
ZN8	N6M122W	12×1.25	70mm	60mm	¥4,000
GXPA16	N6S122	12×1.25	60mm	50mm (純正+10mm)	¥4,000
	N6M122W	12×1.25	70mm	60mm (純正+20mm)	¥4,000
<b>NISSAN</b>					
S13/S14/S15(SpecS)/.Z32/R32	NDM102DU	10×1.25	70mm	42mm	¥3,000
S15(SpecR)	NDS122DU	12×1.25	65mm	30mm	¥3,000
<b>MITSUBISHI</b>					
CA4A/CJ4A/CD9A/CE9A/CN9A/CP9A/CT9A (注1)/CZ4A	NDM102DU	10×1.25	70mm	42mm	¥3,000
<b>MAZDA</b>					
FD3S/SE3P/BK3P/NA8C/NA6C/NB6C/NB8C/ NCEC/ND5RC/NDERC/DE5FS/DJLFS	NDM102DU	10×1.25	70mm	42mm	¥3,000
<b>SUBARU</b>					
GC8/GF8	NDL122DU	12×1.25	75mm	40mm	¥3,000
GDB/GRB/GVB/VAB/.ZC6	N6M122	12×1.25	75mm	60mm	¥4,000
ZD8	N6M122W	12×1.25	70mm	60mm	¥4,000
<b>SUZUKI</b>					
ZC32S	N6M122S	12×1.25	75mm	60mm	¥4,000

※握り部分の径は全て30mmです。

(注1) ランサーエポリューション(CT9A型)の6速ミッション車には装着出来ません。

「ディープタイプ(N6S122及びN6M122Wを除く)」には  
装着位置の変更を可能とするアジャストスクリューを付属いたしました。  
適切な調整により最適なノブ位置を確保することが可能です。

(スクリューの挿入にはヘックスレンチ「10×1.25は5mm、12×1.25は6mm」が必要です。)

リジットシフトノブ重量参考データ

区分	品番	ジュラコン製
ディープタイプ	NDS122	32g
	NDM102	44g
	NDL122	38g
	N6M122	42g
	N6S122	38g

※表記価格は税抜です



WRX・STI(VAB)



GRヤリス(GXPA16)



GR86(ZN8)/BRZ(ZD8)

株式会社 **ワッツ** 商品案内



商品名 **RIGID RACING SHIFT KNOB** 汎用タイプ

商品説明  
(用途・特徴)

適合	品番	ピッチ	全長	有効長	本体価格
	ジュラコン製				
汎用 Sサイズ					2,500
トヨタ(注1)	NS122DU	12×1.25	50mm	45mm	
スバル(注1)					
スズキ(注2)					
ダイハツ					
日産(S15SpecR)					
汎用 Mサイズ					
トヨタ(注1)	NM122DU	12×1.25	65mm	60mm	
スバル(注1)					
スズキ(注2)					
ダイハツ					
日産(S15SpecR)					
日産	NM102DU	10×1.25	65mm	60mm	
三菱(軽を除く)					
イスズ					
マツダ(軽を除く)					
ホンダ全車					
汎用 Lサイズ					
トヨタ(注1)	NL122DU	12×1.25	75mm	70mm	
スバル(注1)					
スズキ(注2)					
ダイハツ					
日産(S15SpecR)					
日産	NL102DU	10×1.25	75mm	70mm	
三菱(軽を除く)					
イスズ					
マツダ(軽を除く)					
ホンダ全車					
	NL105DU	10×1.50			


※握り部分の径は全て30mmです。

(注1) スバルインプレッサ(GDB)、BRZ、トヨタ86等の  
リリースレバー付き車両は「N6M122」をご使用下さい。

(注2) スイフトスポーツ(ZC31S 1型 ~2007年4月 車体番号~200000) に装着する際には、  
シフトロッド頭部に12×1.25のねじ山を切る必要があります。

リジットシフトノブ重量参考データ

区分	品番	ジュラコン製
汎用タイプ	NS	28g
	NM	34g
	NL	40g



※表記価格は税抜です